

# MP3

## POMPA PERISTALTICA A PORTATA FISSA

### SPECIFICHE PRODOTTO

- Pompa peristaltica a portata fissa
- Cassa in PP rinforzato
- Vetrino in SAN
- Alimentazione standard 230 Vac
- Porta rullini in PBT
- Rullini in DELRIN
- Dimensioni contenute
- Facile installazione e manutenzione minima
- Sicurezza ed affidabilità
- 100 % Made in Italy
- In conformità con le normative CE



SPECIFICHE TECNICHE							
Standard	Portata		Pressione		Materiale tubo	Misure tubo [mm]	RPM
	[l/h]	[cc/min]	[Bar]	[PSI]			
<b>VERSIONE 230 Vac</b>							
1,5 - 01	1,5	25	1	14,5	Santoprene	5,8 x 9,3	10
03 - 01	03	50	1	14,5	Santoprene	5,8 x 9,3	20
04 - 01	04	66,67	1	14,5	Santoprene	6,4 x 9,6	30
0,5 - 03	0,5	8,33	3	43,5	Silicone	5 x 10	5
01 - 03	01	16,67	3	43,5	Silicone	5 x 10	10
<b>VERSIONE 24 Vdc</b>							
04 - 01	04	66,67	1	14,5	Santoprene	5,8 x 9,3	32
06 - 01	06	100	1	14,5	Santoprene	5,8 x 9,3	42
12-01	12	200	1	14,5	Santoprene	5,8 x 9,3	102
16-01	16	266,67	1	14,5	Santoprene	5,8 x 9,3	150
20-01	20	333,33	1	14,5	Santoprene	5,8 x 9,3	160

MP3

POMPA PERISTALTICA A PORTATA FISSA

DIMENSIONI E INGOMBRI (MM)

