

MP2-P

PERISTALTIC PUMP WITH FIXED FLOW RATE

DESCRIPTION

- Fixed flow rate peristaltic pump
- Reinforced PP body
- Polycarbonate front panel
- Standard Power Supply 230 Vac
- 100 % Made in Italy
- CE approved



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Standard	Max l/h	Pressure		Max cc / min	Tube	Dimensions	Box	Power [Watt]	RPM	Weight		
		Bar	PSI							kg.	Lbs	
230 Vac VERSION												
1,5- 01	1,5	01	14,7	25	Santoprene	5,8 x 9,4	PP	4-8	10	0,5	1,2	
03- 01	03	01	14,7	50	Santoprene	5,8 x 9,4	PP	4-8	20	0,5	1,2	
04- 01	04	01	14,7	66,67	Santoprene	5,8 x 9,4	PP	4-8	30	0,5	1,2	
06- 01	06	01	14,7	100	Santoprene	5,8 x 9,4	PP	4-8	50	0,5	1,2	
01- 03	01	03	44,1	16,67	Silicon	5 x 10	PP	4-8	10	0,5	1,2	
01- 02	01	02	29,4	16,67	Tygon	6,4 x 9,6	PP	4-8	10	0,5	1,2	
0,5 – 03	0,5	03	29,4	8,34	Santoprene	4,8 x 9,6	PP	4-8	5	0,5	1,2	
01 – 03	01	03	29,4	16,67	Santoprene	4,8 x 9,6	PP	4-8	10	0,5	1,2	
02 – 03	02	03	29,4	33,4	Santoprene	4,8 x 9,6	PP	4-8	20	0,5	1,2	
24 Vdc VERSION												
1,5- 01	1,5	01	14,7	25	Santoprene	5,8 x 9,4	PP	4-8	10	0,5	1,2	
03- 01	03	01	14,7	50	Santoprene	5,8 x 9,4	PP	4-8	20	0,5	1,2	
04- 01	04	01	14,7	66,67	Santoprene	5,8 x 9,4	PP	4-8	30	0,5	1,2	
06- 01	06	01	14,7	100	Santoprene	5,8 x 9,4	PP	4-8	50	0,5	1,2	
01- 03	01	03	44,1	16,67	Silicon	5 x 10	PP	4-8	10	0,5	1,2	
12-01	12	01	14,7	200	Santoprene	5,8 x 9,4	PP	4-8	102	0,5	1,2	
20-01	20	01	14,7	334	Santoprene	5,8 x 9,4	PP	4-8	160	0,5	1,2	
30-01	30	01	14,7	500	Santoprene	5,8 x 9,4	PP	4-8		0,5	1,2	

MP2-P

PERISTALTIC PUMP WITH FIXED FLOW RATE

PUMP VIEW (MM)

