

MP2-R 230VAC

POMPA PERISTALTICA A PORTATA REGOLABILE 0-100%

SPECIFICHE PRODOTTO

- Pompa peristaltica a portata regolabile
- Cassa in PP rinforzato
- Pannello frontale in policarbonato
- Dimensioni contenute
- Facile installazione e manutenzione minima
- Sicurezza ed affidabilità
- Regolazione 0-100%
- Porta rullini in PBT
- Rullini in DELRIN (auto-lubrificanti)
- Alimentazione standard 230 Vac
- 100 % Made in Italy
- In conformità con le normative CE

OPTIONAL

- Interruttore ON / OFF
- Cavo spina SCHUKO
- Regolazione 10-100% (solo per alcune portate)
- Predisposizione sonda di livello



SPECIFICHE TECNICHE							
Standard	Portata		Pressione		Materiale tubo	Misure tubo [mm]	RPM
	[l/h]	[cc/min]	[Bar]	[PSI]			
VERSIONE 230 Vac							
1,5- 01	1,5	25	01	14,7	Santoprene	5,8 x 9,4	10
04- 01	04	66,67	01	14,7	Santoprene	5,8 x 9,4	30
06- 01	06	100	01	14,7	Santoprene	5,8 x 9,4	50
01- 03	01	16,67	03	44,1	Silicone	5 x 10	10
02- 03	02	33,33	03	44,1	Silicone	5 x 10	20
01- 02	01	16,67	02	29,4	Tygon	6,4 x 9,6	10
01- 03	01	16,67	03	44,1	Santoprene	4,8 x 9,6	10
02- 03	2	33,4	03	44,1	Santoprene	4,8 x 9,6	20

POMPA PERISTALTICA A PORTATA REGOLABILE 0-100%

DIMENSIONI E INGOMBRI (MM)

